

## CEILING SPEAKERS

1 ACTIVE + 3 PASSIVE



# 160W MAX POWER



**EASY  
INSTALLATION**



**DUAL CONE**

### ▶▶ ACTIVE SPEAKER

Description: Bluetooth<sup>®</sup> Ceiling Speaker  
Nominal size: 5"  
Impedance: 8 ohms  
Frequency response: 80hz-20khz  
Sensitivity: 90db  
Coverage angle: 130°  
Speaker output: 3  
Hole Size: 150mm  
Size: 170x85mm

### ▶▶ ALTAVOZ ACTIVO

Descripción: Altavoz de techo Bluetooth<sup>®</sup>  
Tamaño nominal: 5"  
Impedancia: 8 ohms  
Respuesta en frecuencia: 80hz-20khz  
Sensibilidad: 90db  
Ángulo de cobertura: 130 °  
Salida de altavoz: 3  
Tamaño: 170x85mm  
Tamaño del agujero: 150mm

### ▶▶ ALTO-FALANTE ATIVO

Descrição: Alto-falante de teto Bluetooth<sup>®</sup>  
Tamanho nominal: 5 "  
Impedância: 8 ohms  
Resposta de frequência: 80hz-20khz  
Sensibilidade: 90db  
Ângulo de cobertura: 130°  
Saída do alto-falante: 3  
Tamanho: 170x85mm  
Tamanho do furo: 150mm

### ▶▶ PASSIVE SPEAKERS

Description: Ceiling Speaker  
Nominal size: 5"  
Impedance: 8 ohms  
Frequency response: 80hz-20khz  
Hole Size: 150mm  
Sensitivity: 90db  
Coverage angle: 130°

### ▶▶ ALTAVOCES PASIVOS

Descripción: Altavoz de techo  
Tamaño nominal: 5 "  
Impedancia: 8 ohms  
Respuesta en frecuencia: 80hz-20khz  
Sensibilidad: 90db  
Ángulo de cobertura: 130°  
Tamaño del agujero: 150mm

### ▶▶ ALTO-FALANTE PASSIVOS

Descrição: Alto-falante de teto  
Tamanho nominal: 5 "  
Impedância: 8 ohms  
Resposta de frequência: 80hz-20khz  
Sensibilidade: 90db  
Ângulo de cobertura: 130 °  
Tamanho do furo: 150mm

Specifications e images subject to change without notice.

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso.

