



- 2x** 300 Channels
- IR Sync
- 2 Stand Adapter INCLUDED
- Auto Channel SCAN



# UHF 600 PRO

## DUAL HANDHELD MICROPHONE SYSTEM

### SPECIFICATIONS

#### RECEIVER

- > Power Supply **DC12V 600mA**
- > S/N Ratio **>95dB**
- > Image & Spurious Rejection **>80dB**
- > Receiving Sensitivity **-95dBm**
- > Audio Output **1x TS unbalanced, 2x XLR balanced**

#### HANDHELD MICROPHONE

- > Transmitter Power **30mW**
- > Modulation Type **FM**
- > Deviation **±26KHz**
- > Spurious Emission **<50dBm**
- > Battery Voltage **2x1.5V AA**

#### SYSTEM

- > Carrier Frequency: **520-550 MHz (Depends on region)**
- > Frequency Stabilization **Automatic calibration**
- > Dynamic Range **>90dB**
- > Total Harmonic Distortion **< 0.4%**
- > Audio Output level **400mV**
- > Frequency response **40Hz ~ 15KHz**

Specifications e images subject to change without notice.

### ESPECIFICACIONES

#### RECEPTOR

- > Fuente de alimentación **DC12V 600mA**
- > Relación Señal Ruido **>95dB**
- > Imagen y rechazo de espurias **>80dB**
- > Sensibilidad de recepción **-95dBm**
- > Salida de audio **1x TS no balanceada, 2x XLR balanceadas**

#### MICRÓFONO

- > Potencia del transmisor **30mW**
- > Tipo de modulación **FM**
- > Desviación **±26 KHz**
- > Emisión de espurias **<50dBm**
- > Alimentación **2x 1.5V AA**

#### SISTEMA

- > Frecuencia portadora **668-698MHz (Depende de la región)**
- > Estabilización de frecuencia **Calibración Automática**
- > Rango dinámico **>90dB**
- > Distorsión armónica total **< 0.4%**
- > Nivel de salida de audio **400mV**
- > Respuesta en frecuencia **30Hz ~ 20KHz**

Especificaciones e imágenes sujetas a cambios sin previo aviso.

### ESPECIFICAÇÕES

#### RECEIVER

- > Fonte de alimentação **DC12V 600mA**
- > Relação Sinal-Ruído **>95dB**
- > Imagem e rejeição espúria **>80dB**
- > Sensibilidade de recepção **-95dBm**
- > Saída de áudio **1x TS desequilibrado, 2x XLR balanceado**

#### MICROFONE

- > Potência do transmissor **30mW**
- > Tipo de modulação **FM**
- > Desvio **±26 KHz**
- > Emissão espúria **<50dBm**
- > Fonte de alimentação **2x 1,5 V AA**

#### SISTEMA

- > Freqüência da portadora **668-698MHz (Depende da região)**
- > Estabilização de freqüência **Calibração automática**
- > Faixa dinâmica **>90dB**
- > Distorsão harmônica total **< 0.4%**
- > Nível de saída de áudio **400mV**
- > Resposta de freqüência **30Hz ~ 20KHz**

Especificações e imagens sujetas a alterações sem prévio aviso.