




DIGITAL WIRELESS KIT



-  Stand adapter included
-  Lavalier mic included
-  Headset mic included
-  Digital transmission



CASE
INCLUDED



1X HEADSET MIC



1X LAVALIER MIC

SPECIFICATIONS

RECEIVER

- > Carrier frequency 470 - 558MHz
(Depends on the region)
- > Dynamic Range 96 dB
- > Distortion <0.3%
- > Frequency Response 30 Hz-20 KHz / ±2 dB
- > S/N Ratio 96 dB
- > Receiving Sensitivity -95 dBm
- > Transmission Delay <3 ms
- > Audio Output 1 x 6.3 mm unbalanced output
2 x XLR balanced output

HANDHELD AND BODY-PACK MICROPHONE

- > Carrier frequency 470 - 558MHz
(Depends on the region)
- > Power Output 10 mW
- > Harmonic Radiation <-50 dBc
- > Battery 2x1.5 V AA Battery
- > Battery life >5 h

ESPECIFICACIONES

RECEPTOR

- > Frecuencia portadora 668-674MHz / 680-692MHz
(Depende de la región)
- > Rango dinámico 96dB
- > Distorsión <0.3%
- > Respuesta de frecuencia 30 Hz-20 KHz / ±2 dB
- > Relación señal/ruido 96dB
- > Sensibilidad de receptor -95dBm
- > Delay de transmisión <3 ms
- > Salida de audio 1 x 6,3 mm desbalanceada
2 x XLR balanceada

MICRÓFONO DE MANO Y BODY-PACK

- > Frecuencia portadora 668-674MHz / 680-692MHz
(Depende de la región)
- > Potencia de salida 10 mW
- > Radiación armónica <-50 dBc
- > Batería 2 pilas AA de 1,5 V
- > Duración de la batería >5 h

ESPECIFICAÇÕES

RECEPTOR

- > Frequência portadora 668-674MHz / 680-692MHz
(Depende da região)
- > Faixa dinâmica 96dB
- > Distorsão <0,3%
- > Resposta de frequência 30 Hz-20 KHz / ±2 dB
- > Relação S/N 96dB
- > Sensibilidade de recepção -95dBm
- > Atraso de transmissão <3 ms
- > Saída de áudio 1 x 6,3 mm não balanceada
2 x XLR balanceada

MICROFONE DE MÃO E BODY-PACK

- > Frequência portadora 668-674MHz / 680-692MHz
(Depende da região)
- > Potência de saída 10 mW
- > Radiação harmónica <-50 dBc
- > Duração da bateria >5 h
- > Bateria 2 pilhas AA de 1,5 V